



New Color! LaVie



- ■広々と画面を利用できる15.4型「スーパーシャインビュー液晶」。
- 従来比約2倍**の高速データ転送を実現する 「デュアルチャネル対応DDR2メモリ」をはじめ、確かな基本性能。 「従来」とは従来規格/モリ(一般的なPC用DDR SDRAM)のことを指します。 PC用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格です。 デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビットX2)が転送可能です。
- デジタルカメラの画像データなどをスムーズに取り込める 「トリプルメモリースロット」。









※本体の仕様、ソフトウェアはLL550/HGと同等です。

ふたつのプレミアムが魅力のスタイリッシュノート。



Windows Vista

「Windows® Aero™」などの先進機能を搭載した 新OS 「Windows Vista™ Home Premium 正規 版 | を搭載。



「Windows Vista™ Home Premium」を活用するために必要なハードウェア環境を満たすPCに与 えられる、Windows Vista™ Premiumロゴを取得

サポートも充実!



「日経パソコン」 **3回連続 サポートランキング** 総合No.1®

**「日経パソコン」2004年版、2005年版および2006年版 パソコンメーカー・サポートランネング総合1位獲得 日経パソコンとの6年9月28日発行号 「2006年版パソコンメーカー・サポートランキング」より



TII A			LaVie L
型名 型番 インストールOS・サポートOS CPU			LL550/HG1F
			PC-LL550HG1F Windows Vista™ Home Premium 正規版 (日本語版) *1*2
バスクロック	メモリ 2次 システムバス メモリバス		1600MHz HyperTransport
10000			667MHz
チップセット			ATI Radeon™ Xpress 1100 / IXP 460
メインメモリ*5 標準容量/最大容量*6		最大容量*6	1GB*7*8 (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 512MB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応) / 2GB*9
	スロット数		2スロット[空き0]
表示機能	内蔵ディスプレイ		15.4型ワイド 高輝度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) [WXGA (最大1,280×800ドット表示)]
	グラフィックアクセラレータ		ATI Radeon™ Xpress 1100に内蔵
	グラフィックス	(メモリ	最大320MB* ⁷
	表示色	内蔵ディスプレイ	最大1,677万色*11(1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)
	(解像度)*10	別売の外付け	最大1,677万色
		ディスプレイ接続時*12	(1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)
	LCDドット抜		0.00027%以下
[、] ライブ	ハードディス・	フドライブ*14	約100GB (Serial ATA)
		Windows [®] システムから Cドライブ/空き容量	約46GB/約27GB
	認識される容量*15 Dドライブ/空き容量		
	DVD/CDF5	·イフ*16	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) 内蔵
		DVD DAMESTILL #17	(バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2層書込み]
		DVD-RAM読出し*17 DVD-RAM書換え*17*18	最大5倍速 最大5倍速
		DVD-RAM音級人************************************	政人3
		DVD+R (1層) 書込み*19	最大4倍速
		DVD+R (2層) 音込み・・・ DVD+RW書換え	最大8倍速
		DVD-R (1層) 書込み*20	最大8倍速
		DVD-R (2層) 書込み*21	最大4倍速
		DVD-RW書換え*22	最大6倍速
		DVD読出し	最大8倍速
		CD読出し	最大24倍速
		CD-R書込み	最大24倍速
		CD-RW書換え*23	最大10倍速
	フロッピーディスクドライブ		- 【別売、専用オプション (型番:PC-AC-DU001C) *24】
サウンド	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(1.5W十1.5W)
機能	音源/サラウンド機能 サウンドチップ		インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)
			RealTek社製 ALC262搭載
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN		トリプルワイヤレスLAN本体内蔵*25*26 (IEEE802.11a/b/g準拠)
	FAXモデム*27		データ通信:最大56Kbps*28 (V.90対応) / FAX通信:最大14.4Kbps (V.17)
入力装置 外部インター	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm*29、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き
	マウス		光センサーUSBマウス (リアルシルバー、スクロール機能付き)
	ポインティングデバイス		スクロールボタン付きNXパッド標準装備
	ボタン		ワンタッチスタートボタン搭載
外部1ンター フェイス	USB		コネクタ4ピン×4 [USB2.0×4]
	IEEE1394 (DV) ディスプレイ (アナログ)		4ピンX1 ミニD-sub15ピンX1
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1
	LAN		RJ145コネクタX1
	サウンド関連 ライン出力/ヘッドフォン出力		
	インターフェイス マイク入力*30		ステレオミニジャックX1
	PCカード		Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応
	メモリーカードスロット		トリプルメモリースロット×1*31
	17.74		[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)、メモリースティック(メモリースティック PRO)、xD-ピクチャーカード
ベッテリ駆動	最大(オプションバッテリ装着時)		約1.8時間
			約3.5時間
「ッテリ充電	標準		約3.2時間
特間*32*34 最大(オプションバッテリ装着時)		ョンハッテリ装着時)	約2.9時間
電源*35			ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)*36
月貨電刀	費電力 標準/最大		約27W/約75W
エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*37 電波障害対策		/ 十戊 目上不泰华莲风率)*3/	
電波障害灯 温湿度条件	來		VCCI ClassB 5~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)
	本体(突起部除く)		360 (W) × 260 (D) × 36.6~40 (H) mm
外形 小 法 質量	本体 (突起部除く) 本体 (標準バッテリバック含む) /マウス		約3.1kg/約86g
真里 本体(標準パップリパップ含む)/ マリス 主な添付品			#30. mg/ #300g
			ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス (リアルシルバー)

直重 (本体・機・単・ソフ・アリハック さら) と マリス に対しています。 18/3 に対します。 18/3 に対します。

■商煙について

■関係は、これ ペナテル Limit. Intel Insides ロゴは、アルリカ合衆国およびその他の国におけらintel Corporationまたはその子会社の画標または登録機能です。AMD、AMD Arrowのコ、AMD Sempron. PowerNowl/ならびにその組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標 または登録機能です。ATA Table (Job Mobility, Radeonit, Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Deby、ドルビーアや Logic およびガナルDERは、ドルビークをサース・アクトランド・アクトの機能です。ATM Text SCHROUNDは、(第1 オーセンティアクの登録機能です。Microsoft Windows Vista (Job Mobility Facility) And Avanced Micro Devices, Inc.の商標です。Deby、ドルビークトの受け、たりによります。ATM Table (Job Mobility Facility) And Table (Job Mobility) And Table (Job Mobilit



LaVie L ベーシックタイプは、PCリサイクルマークに対応しています。 このマークサ素元されている技術機能は批析機能で認め、原物学の、

このマークが表示されている当社商品は当社が無償で回収・再資産化いた 評細はインターネットをご覧ください。 個人の主義権 http:///zware.com/support/recyclesel/ 企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_mi



ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

⚠ 安全に関するご注意 商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

121コンタクトセンター **ODE O120-977-121**

【購入相談・回収リサイクル受付】 受付時間 9:00~17:00 (年中無休)

【使い方相談】受付時間 9:00~17:00[※] (年中無休) ※121wareにお客様登録されている方は、受付時間が19:00まで延長されま

【故障診断・修理受付・NECバソコン情報FAXサービス】 受付時間 24時間365日(年中無休) システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-6670-6000 (通話料お客様負担)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
は「使い方相談」お問い合わせ先については、2007年6月を目処に通話料お客様負担の番号に変更する予定です。また、ご利用の際、ご購入商品のお客様登録が必要になる場合があります。

商品に関する詳しい情報やサービスを インターネットからもご提供しています。

[ワントゥワンウェア] http://121ware.com

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目 7-1 (NEC本社ビル) NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)



「<u>ラヴィノー</u>トPC 総合カタログ(2007.1)」を



商品の理解のためにご購入の前に必ずお読みください

■カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に掲影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびに への元本とには下台せいた変更することがあります。最新の情報は、http://i2twanc.comでで開業人たさ、今季は日期のため、 品の色と多少費なる場合があります。 ●高品写真の大きは同比率ではありません。 ●画画はハイコと含成です。 ●画画写真に使用し 大アソウラフルデビンストレーショル 同、販売されていない機合があります。 ジーグリインストルもなど、高ゲワンファンのインジンを開 顕微像とじは、子音なしに変更されることがあります。また、それに伴い一番機能に制度が多じる場合があります。 ●ハードライスの写象は、 188日の000/14、168日0000/14の計算会です。188日の10204/14、168日の10204/12を持つたのとは表記上同答置でも、実容量は 少なくなりますのでご注意くたさい。OSから認識できる容量は、実際の個より少なく表示されることがあります。

■商品についてのご注意

■著作権に関するご注意

台客種が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについ 著作権を保有していなかったり、著作権者から複数や改変の評略を得ていない場合、利用技能条件または著作権法に退反する場合かま すます。 ●複製を開催して複数元の媒体の利用的影響体、複数とでは解りるとでいまった。●本書を参考を、課題しためてください。●本書書を参考を、課題したも のは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によって は対応じていない場合があります。 ●USB1 1対応の周辺機器も利用できま、USB2の電情でするにはUSB2の対応の周辺機器が必要 です。 ●LEE1304インターフェイスを美國した商品と他社報デジタルピアオカンラの連携は、機能により対応じていない場合があります。 ●他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

■DVD/CDの読込み/書込みについて

■電波に関するご注意

■電波に関するご注意
「フィヤンスALN対応高品」 ●所院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください、機器の電子国路に影響を与え、開作数や事故の意図となるをそれがあります。 ●理め込み型心機ペースメー力を装備されている方は、本商品をベースメーカ機器がから300m以上単化で使用していてください。
「フィヤンスALの人は付け」目在EBO2 11g / 下EEE022 11s 対応商品) ●本商品では、2.4GHと帯域の電波を使用していています。この周波数等域では、電子レンクをどの展準・科字・低度整面のはか、他の同種自動は、工場の製造ラインな
「ビ作用される形をするが動き物域では、電子レンクをどの選挙・科字・低度整面のはか、他の同種自動は、工場の製造ラインな
「ビ作用される形をするが動き物画を開始的無路機」が再発しています。 ●本商品を使用する前に、近で「他の機能局」が重用されていないことを確認してください。 ● ライ・カルスト とは、一般では、一般では、15g / 15g /

■もしもの時の再セットアップをスマートに

■ロレロジョやソチュセットアッノをスマートに 万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、画側なCDの出し入れなどは不要 です。ハードディスケに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R継体/DVD-R継体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および語って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM (バッ ファップCD-ROM/DVD-ROM)を販売しています。詳細は、「PC38-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項 液晶ディスプレイは、非常に高精度を技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(無い点や、常時点灯する赤、常、絹の点)が 見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらからめて多が、ださい、JETRAのガイドラインにしたかいドン技術の報告を仕継一覧に記載されている。

JEITAガイドライン URL (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html)

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

47 合体が「FIX C41ん」 アンリボドけに関するしてあるサロ お書籍が作品されて、夕間電子で、映像子で、文章で、かなど、でしてラム、設定内容が、記憶装置(ハードディスクなど)に 記憶されている場合は含著版の推任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作品されましたデーななど は襲からてまかし、アクアップをお取りになることをおすまかします。本意ある機を影響性をなどは、記憶装置に記憶された内容 が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。



ご用命は充実したサービスの当店へ